



SCHUMANN

Schulwaagen





Bei Schumann ist man gut dran!

Inhalt

Modell	Beschreibung	Seite
Kern EMB	Schulwaage, Kompaktwaaage	2
Kern WTB	Stark im Lebensmittelbereich, leicht zu reinigen, schnelle Anzeige!	5

Albert Schumann GmbH / Schul Str. 12 / D-24969 Sillerup 1
Tel.: + 49 4604 759
Fax: + 49 4604 98 93 67
Email: office@schumann-gmbh.de
www.schumann-gmbh.de

EMB Kompaktwoage , Schulwaage

Serienmäßig:



Optional:



Einsteiger-Modell im Low-Cost Bereich!

Starbereit.

Batterien inklusive.

1 x 9 V Block-Batterie bzw. 2 x 1,5 V Size AA
(Modelle EMB 220-1, EMB 2200-0).

AUTO-OFF Funktion nach 3 min ohne
Laständerung zur Batterieschonung

Justierprogramm CAL.

Externe Prüfgewichte gegen Mehrpreis

Zuwiegefunktion vereinfacht Rezeptieren

Anschlussbuchse für Netzadapter serienmäßig

Netzadapter nicht serienmäßig, nachbestellbar s.

Zubehör

Großes LCD-Display mit Ziffernhöhe 15 mm

Basic


EMB Schulwaage



Standard

-  **Justierprogramm (CAL):** Zum Einstellen der Genauigkeit. Externes Justiergewicht notwendig.
-  **Unterfurwägung:** Möglichkeit der Lastaufnahme an der Waagen-Unterseite.
-  **Batterie-Betrieb:** Der Batterietyp ist beim jeweiligen Gerät angegeben.
-  **Tarieren:** Rücksetzen der Anzeige auf „0“ bei belasteter Waage, z.B. Zu- oder Herauswiegen aus einem Behälter.

Option (Mehrpreis)

-  **Netzadapter: 230**
V/50Hz. Serienmäßig Standard D. Auf Bestellung auch in Standard GB, AUS oder USA.

-  **Lieferzeit**
1 Tag
-  **2**
Jahre
Garantie
-  **Preisvorteil**
ab 3 Stück

Einsteigermodell im
Low-Cost Bereich

KERN EMB
Schulwaage



STANDARD



OPTION



Chemie – Schülerübung



Wägeplatte B

Großes LCD-Display
mit Ziffernhöhe 15 mm

 **Startbereit**
Batterien inklusive.
1 x 9 V Block-Batterie (■),
bzw. 2 x 1,5 V, Size AA (▲).
AUTO-OFF Funktion nach
3 min ohne Laständerung
zur Batterieschonung, ab-
schaltbar

 **Zuwiegfunktion**
vereinfacht Rezeptieren

 **Netzadapter**
nicht serienmäßig,
nachbestellbar,

Bei Schumann ist man gut dran!

Bestell Nr.	Wägebereich max	Ablesbarkeit d	Wägeplatte mm	Preis in Euro	3er-Set	5er-Set
WKE_EMB 200-2	200 g	0,01 g	105	,-	,-	,-
WKE_EMB 600-2	600 g	0,01 g	105	,-	,-	,-
WKE_EMB 220-1	220 g	0,1 g	150	,-	,-	,-
WKE_EMB 500-1	500 g	0,1 g	150	,-	,-	,-
WKE_EMB 1200-1	1,2 kg	0,1 g	150	,-	,-	,-
WKE_EMB 2200-0	2,2 kg	1 g	150	,-	,-	,-
WKE_EMB 5,2 K 1	5,2 kg	1 g	150	,-	,-	,-
WKE_EMB 5,2 K 5	5,2 kg	5 g	150	,-	,-	,-
Zubehör für EMB						
Bestell Nr.	Beschreibung	Preis in Euro				
WKe_440-902	Netzadapter 230 V	,-				

****Sämtliche Preise sind ohne Mehrwertsteuer****

WTB Kompaktwaage

Serienmäßig:



**Stark im Lebensmittelbereich!
Leicht zu reinigen, schnelle Anzeige!**

Akku-Betrieb intern, Betriebsdauer ca. 100 h,
Ladezeit ca. 15 h. AUTO-OFF nach 15 min zur
Schonung des Akkus.

Sehr schnelle Anzeige, stabile Wägewerte innerhalb
von 0,8 sek

Selbstleuchtendes LED-Display mit Ziffernhöhe 25
mm

Zweitanzeige serienmäßig

Gehäuse aus ABS-Kunststoff. Glatte, gerundete
Flächen ohne Schmutzecken,
dadurch einfach zu reinigen. Geeignet für die
erhöhten hygienischen Bedingungen

in der Nahrungsmittel-Industrie

Griffmulden an der Unterseite für den Transport
Wägen mit Toleranzbereich (Checkweighing).

Eingabe des oberen/unteren Grenzwertes über zwei
Pfeiltasten.

Ein akustisches und optisches Signal unterstützt das
Portionieren,

Dosieren oder Sortieren

Industrie



Standard

-  **Justierprogramm (CAL):** Zum Einstellen der Genauigkeit. Externes Justiergewicht notwendig.
-  **Wägeeinheiten:** Per Tastendruck umschaltbar z.B. auf nichtmetrische Einheiten. Siehe Waagenmodell.
-  **Wägen mit Toleranzbereich:** Oberer und unterer Grenzwert programmierbar, z.B. beim Dosieren und Sortieren.
-  **Staub- und Spritzwasserschutz:** Die Schutzart ist im Piktogramm angegeben. Definition siehe Lexikon, Seite 96.
-  **Akku-Betrieb:** Wiederaufladbares Set.
-  **Netzadapter:** 230 V/50Hz. Serienmäßig Standard D. Auf Bestellung auch in Standard GB, AUS oder USA.
-  **Tarieren:** Rücksetzen der Anzeige auf „0“ bei belasteter Waage, z.B. Zu- oder Herauswiegen aus einem Behälter.





WTB

Kontaktwaage



Stark im Lebensmittelbereich – leicht zu reinigen, schnelle Anzeige

KERN WTB
Kompaktwaage


-  **Lieferzeit**
5 Tage
-  **Jahre**
Garantie
- OPTION**
-  **Eichung**
-  **Kaliberschein**
+4 Tage



- STANDARD**
nur bei nicht-geeichten Modellen
-  **CAL**
EXT
-  **UNIT**
-  **TOL**
- nur im Akkubetrieb**
-  **IP**
54-68
-  **AKU**
-  **230V**
-  **TAR**

Anwendungsbeispiele:

- Portionieren von Teig, Fleisch, Fisch, Geflügel, Salattellern in Kantinen, etc.
- Abwiegen von Zutaten und Gewürzen in der Gastronomie
- Handmischungen von Tee, Kaffee, Konfiserieprodukten
- Feldfrüchte ambulant nach Kilogramm-Preis abwiegen
- Abfüllen von Dosen, etc.
- Kontrollieren von Fertigpackungen

-  **Akku-Betrieb**
intern, Betriebsdauer ca. 100 h, Ladezeit ca. 15 h. AUTO-OFF nach 15 min zur Schonung des Akkus




Zweitanzeige
serienmäßig

Griffmulden
an der Unterseite zum bequemen Transport der Waage

Sehr schnelle Anzeige
Stabile Wägewerte innerhalb von 0,8 sec

Selbstleuchtendes LED-Display
mit Ziffernhöhe 25 mm

Gehäuse
aus ABS-Kunststoff. Glatte, gerundete Flächen ohne Schmutzecken, dadurch einfach zu reinigen. Geeignet für die erhöhten hygienischen Bedingungen in der Nahrungsmittel-Industrie

 **Wägen mit Toleranzbereich**
(Checkweighing) Eingabe des oberen/unteren Grenzwertes über zwei Pfeiltasten. Ein akustisches und optisches Signal unterstützt das Portionieren, Dosieren oder Sortieren



Bei Schumann ist man gut dran!

Bestell Nr.	Wägebereich max kg	Eichwert e	Mindest Last g	Wägeplatte mm	Preis in Euro	Eichung	DKD Zertifikat
WKE_WTB 1.5K0.2IP	1,5	0,2	-	230x180	,-	-	,-
WKE_WTB 3K0.5IP	3	0,5	-	230x180	,-	-	,-
WKE_WTB 6K1IP	6	1	-	230x180	,-	-	,-
WKE_WTB 15K2IP	15	2	-	230x180	,-	-	,-
WKE_WTB 1.5K0.2IPM	1,5	0,5	10	230x180	,-	,-	,-
WKE_WTB 3K0.5IPM	3	1	20	230x180	,-	,-	,-
WKE_WTB 6K1IPM	6	2	40	230x180	,-	,-	,-
WKE_WTB 15K2IPM	15	5	100	230x180	,-	,-	,-

****Sämtliche Preise sind ohne Mehrwertsteuer****

Albert Schumann GmbH / Schul Str. 12 / D-24969 Sillerup 7

Tel.: + 49 4604 759

Fax: + 49 4604 98 93 67

Email: office@schumann-gmbh.de

www.schumann-gmbh.de