

**HKM 1.0**



**HKM 2.0**



**Beschreibung:**

Diese vollelektronische Waage ist aufgrund Ihrer Vielseitigkeit für den universellen Einsatz geeignet. Niedriges Eigengewicht und einfache Adaption sind die idealen Voraussetzungen für die Nutzung zur Messung von Zugkräften oder im Einsatz als Kranwaage. Behälterleergewichte können über eine Taste tariert werden. Ebenso lässt sich ein maximaler Belastungswert über Tastendruck abrufen. Das Gerät wird über eine 9V Blockbatterie versorgt. Diese kann einfach und schnell vom Anwender gewechselt werden. Die Waage wird über zwei Gabelköpfe bzw. den im Lieferumfang enthaltenen Haken adaptiert. Eine automatische Abschaltung erfolgt zur Schonung der Batterie nach ca. 8 min .



**Beschreibung:**

Diese vollelektronische Waage ist aufgrund Ihrer Vielseitigkeit für den universellen Einsatz geeignet. Niedriges Eigengewicht und ein robustes Gehäuse sind die idealen Voraussetzungen für die Nutzung zur Messung von Zugkräften oder im Einsatz als Kranwaage. über das beleuchtete Display können die Messwerte auch bei Dunkelheit abgelesen werden. Behälterleergewichte können über eine Taste tariert werden. Das Gerät wird über eine 9V Blockbatterie versorgt. Diese kann einfach und schnell vom Anwender gewechselt werden. Die Waage wird über zwei Gabelköpfe bzw. den im Lieferumfang enthaltenen Haken adaptiert. Eine automatische Abschaltung erfolgt zur Schonung der Batterie nach ca. 8 min .



**Merkmale:**

- Anzeige in 1,0 kg - Schritten
- Maximalwertabfrage
- Gewicht < 1 kg
- Batterie 9 V-Block
- Einspannlänge 220 mm inkl. 1 x Haken
- 2 x Gabelkoepfe, 1 Haken

**Merkmale:**

- Anzeige in 0,1 kg - Schritten
- Anzeige beleuchtet
- Gewicht < 2 kg
- Batterie 9 V-Block
- Einspannlänge 320 mm inkl. 1 x Haken
- 2 x Gabelköpfe, 1 Haken

**Technische Daten:**

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Anzeige:                 | 4 stellig       |
| Auflösung:               | 1,0 kg          |
| Nennlastbereich:         | 1000 kg         |
| Überlastbereich:         | 1,2 fache       |
| Nennlast                 |                 |
| Nenntemperatur Bereich:  | 0°C bis +50°C   |
| Lagertemperatur Bereich: | -20°C bis +70°C |
| Schutzart:               | IP54            |
| Stromversorgung:         | 9 V             |
| Blockbatterie            |                 |
| Betriebsdauer:           | 8h Dauerbetrieb |
| auto off time:           | 8 min           |
| Kabellänge:              | 0,5 m / 4 m     |
| ausgezogen               |                 |
| Gehäuse:                 | ABS             |
| Artikel-Nr.:             | 9800277         |

**Technische Daten:**

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Anzeige:                 | 4 stellig             |
| Auflösung:               | 0,1 kg                |
| Nennlastbereich:         | 1000 kg               |
| Überlastbereich:         | 1,2 fache Nennlast    |
| Nenntemperatur Bereich:  | 0°C bis +50°C         |
| Lagertemperatur Bereich: | -20°C bis +70°C       |
| Schutzart:               | IP65                  |
| Stromversorgung:         | 9 V Blockbatterie     |
| Betriebsdauer:           | 8h Dauerbetrieb, ohne |
| auto off time:           | 8 min                 |
| Gehäuse:                 | Alu-Druckguss         |
| Artikel-Nr.:             | 9800278               |

**Zubehör:**

- Tragekoffer Kunststoff
- Verlängerungskabel

**Zubehör:**

- Tragekoffer Kunststoff



*Bei Schumann ist man gut dran!*

| <b>Elektronische Hängewaage HKM 1.0 u. 2.0</b><br>(inkl. 2xGabelkopf, 1x Haken) |         |         |                   |                |                |
|---|---------|---------|-------------------|----------------|----------------|
| Wägebereich   | Teilung | Version | Einspann<br>länge | Bestell-Nr.    | Preise in Euro |
| 0-1000 kg   | 1 kg    | 1.0     | 20 cm             | <b>WHkm1.0</b> | <b>359,--</b>  |
| 0-1000 kg   | 100 g   | 2.0     | 30 cm             | <b>WHkm2.0</b> | <b>499,--</b>  |
| 0-2000 kg   | 1 kg    | 2.1     | 30 cm             | <b>WHkm2.1</b> | <b>599,--</b>  |

|   |                  |              |
|---|------------------|--------------|
| Tragekoffer Kunststoff                      | <b>WHkmTrKo</b>  | <b>49,--</b> |
| Verlängerungskabel 4 m<br>(nur Version 1.0) | <b>WHkmVeKa</b>  | <b>26,--</b> |
| Zusatz Haken                                | <b>WHkmHaken</b> | <b>25,--</b> |

\*\*\*\*Sämtliche Preise sind ohne Mehrwertsteuer\*\*\*\*

Albert Schumann GmbH / Schul Str. 12 / D-24969 Sillerup  
Tel.: + 49 4604 759  
Fax: + 49 4604 98 93 67  
Email: office@schumann-gmbh.de  
www.schumann-gmbh.de