

Kranwaage KERN HUS Die Kompakte bis 600 kg



Produktmerkmale

- Die Waage entspricht mit dem Prüfzeichen TÜV/GS den Anforderungen des deutschen Geräte- und Produktsicherheitsgesetzes und wurde geprüft nach EN 13155 (Lose Lastaufnehmer) und EN 61010-1 (Elektrische Sicherheit)
- Haken mit Sicherheitsverschluss, Schmiedestahl, vernickelt, drehbar
- .se Schmiedestahl, vernickelt
- Akkubetrieb intern, serienmäßig, Betriebsdauer bis zu 120 h, Ladezeit ca. 8 h (Aufladung intern über Netzadapter). Wählbar: AUTO-OFF Funktion oder Dauerbetrieb. Akkuladestandsanzeige über dreifarbig LED
- Data-Hold-Funktion: bei Wägestillstand wird die Gewichtsanzeige automatisch bis zur Betätigung der HOLD-Taste „eingefroren“
- Taring: Rücksetzen der Anzeige auf „0“ bei belasteter Waage. Jetzt werden entnommene bzw. hinzugefügte Lasten direkt angezeigt
- Infrarot-Fernbedienung serienmäßig. Reichweite ca. 2,5 m. Alle Funktionen sind anwählbar. BxTxH 120x60x15 mm. Batterien inklusive, 2x 1,5V AAA



Technische Daten

- Hinterleuchtetes LCD-Display, Ziffernhöhe 23 mm
- Abmessungen Geh.use BxTxH 150x145x160 mm
- Gesamthöhe von .se zu Haken 380 mm (KERN HUS 600K200: 400 mm)
- Präzision: 0,2 % von Max.
- Nettogewicht ca. 4 kg
- Zulässiger Umgebungstemperaturbereich 0°C / 40°C





Bei Schumann ist man gut dran!

Bestell Nr.	Wäge Bereich [Max] kg	Ablesbarkeit [d] g	DKD-Zertifikat
WKr HUS 150K50	150	50	
WKr HUS 300K100	300	100	
WKr HUS 600K200	600	200	

Sonstige Hinweise: Alle Maße sind Circa-Angaben. Technische Änderungen im Zuge der Weiterentwicklung, Druckfehler sowie Irrtum im Einzelfall vorbehalten.

****Sämtliche Preise sind ohne Mehrwertsteuer****

Aktuelle Preise entnehmen Sie bitte unserer Homepage

Albert Schumann GmbH / Schulstr. 12 / D-24969 Sillerup

Tel.: + 49 4604 759

Fax: + 49 4604 98 93 67

Email: office@schumann-gmbh.de

www.schumann-gmbh.de